

CDスタッド溶接システム

CDスタッド溶接機 STC-132

大容量
コンデンサー!

軽量化で
扱いやすい



φ10までを
余裕の溶接

特長

- 1. 大容量コンデンサー!**
132,000 μ Fで余裕のパワー
- 2. 軽量化!**
12kgのコンパクト設計で
持ち運びも便利
- 3. 国内生産!**
安全設計で安定スタッド溶接

仕様

製品名	STC-132
適合スタッド径	スタッド呼び径:M3~M8 (おねじ呼び径)~φ10 (外径)
適合スタッド材質	軟鋼・ステンレス鋼・黄銅・銅
コンデンサー容量	132,000 μ F
入力電圧	AC100V 50/60Hz
出力電圧	可変式(30V~190V)
充電時間	3~6秒
本体寸法	195(W)×501(L)×231(H) mm
重量	12kg
付属品	電源コード(2m)

株式会社 スタッドテック

溶接ガン STG-150



奥行きのある
個所にも対応

太径に対応した
コンパクトな設計

特 長

- 1. 奥行きのある個所にも対応(ガン長さ150mm)**
STG-150は、母材の隅より10mmの個所にスタッド溶接ができるように設計されており、ガン高さが150mmと短い
ため、奥行きのある個所にもスタッド溶接が可能となります。
- 2. 太径にも対応(内ネジならφ10)**
スタッドはM3～M8 (φ10) 径の軟鋼・ステンレス等に使用可能。

仕 様

製 品 名	STG-150
外ネジ径	～M8mm
内ネジ径	～φ8 (φ10)
長 さ	～50mm
ガン長さ	150mm
ケーブル長	6m
重 量	2.95kg
溶接方式	コンタクト方式

STUD TECH Co.,Ltd

〒533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里6-29-7
TEL. 06-6324-3453 FAX. 06-6325-7007
<https://www.stud-tech.co.jp/>